

- Control panel at an ergonomic height for the utmost ease of use
- Controls situated away from the water dispensing point for maximum hygiene
- Pannello di controllo ad un'altezza ergonomica per la massima comodità di utilizzo
- Tasti lontani dalla zona di erogazione per la massima igiene
- Kontrolltafel auf ergonomischer Höhe für eine bequeme Benutzung
- Tasten von der Zapfstelle entfernt zur maximalen Hygiene
- Panneau de commande à une hauteur ergonomique pour un maximum de confort d'utilisation.
- Touches éloignées de la zone de distribution pour un maximum d'hygiène

- Indicator lights for the control of the correct appliance operation
- Hot water safety button (max 95°C)
- Led di segnalazione luminosi per il controllo del corretto funzionamento
- Tasto di sicurezza per l'erogazione dell'acqua calda (max 95°C)
- Led-Leuchtsignale zur Kontrolle des korrekten Betriebs
- Sicherheitstaste für das Abzapfen von Warmwasser (max 95°C)
- Indicateurs lumineux de contrôle du fonctionnement
- Touche de sécurité débit eau chaude (max. 95°C)

PATENTED UV TECHNOLOGY protects the water dispensing area



- No taps to sanitise
- The water dispensing point is located higher up and prevents the user from having to bend down
- Nessun rubinetto da sanificare
- Il punto di erogazione più alto evita all'utilente di abbassarsi
- Kein Wasserhahn zu reinigen
- Die höhere Zapfstelle vermeidet das Büken des Verbrauchers
- Aucun robinet à assainir
- Le point de distribution placé plus haut évite à l'utilisateur de se baisser.
- UV protection for the water dispensing area (**PATENTED**).
A UV-ray lamp kills all bacteria in the air surrounding the water dispensing point.
- Protezione UV per la zona di erogazione dell'acqua (**BREVETTATO**). L'irradiazione di una lampada UV tiene debatterizzata l'aria circostante la zona di erogazione.
- UV-Strahlenschutz im Bereich der Zapfstelle (**PANTENTIERT**). Die Strahlung einer UV-Lampe erhält die umstehende Raumluft bakterienfrei.
- Protection UV de la zone de distribution de l'eau (**BREVETE**). L'irradiation d'une lampe aux UV anti-bactérienne assainit l'air entourant la zone de distribution.
- Capacious built-in cup dispenser (100 cups)
- Automatic tray full indicator
- Portabicchieri integrato e capiente (100 bicchieri)
- Indicatore automatico della vaschetta piena
- Eingegebauter Becherhalter mit großem Fassungsvermögen (100 Becher)
- Automatischer Anzeiger des vollen Wassertanks
- Grand distributeur à gobelets incorporé (100 gobelets)
- Indicateur automatique de trop-plein bac



- Easy access for filter replacement
- Filtration system with or without UV rays and control systems
- "water block" safety system in the event of leaks
- Facilità di accesso per la sostituzione dei filtri
- Filtrazioni con o senza UV e sistemi di controllo
- Sistema di sicurezza "water block", in caso di fuoriuscite d'acqua

- Einfacher Zugang zur Filterauswechselung
- Filtrierungen mit oder ohne UV-Strahlen und Kontrollsystmen
- Sicherheitssystem "water block" im Falle von Wasserauslauf
- Accès facile pour changer les filtres
- Filtrations avec ou sans UV et systèmes de contrôle
- Système de sécurité "water block", en cas de fuites d'eau

- Direct cooling system, without water storage
- Stainless steel coil: a proven hygienic and secure method of water cooling and conduction
- Sistema a raffreddamento diretto, senza stoccaggio d'acqua
- Serpentina in acciaio inox: una sicura ed igienica via di raffreddamento e di conduzione dell'acqua
- Direktes Kühlsystem, ohne Wasserlagerung
- Edelstahlserpentine: ein sicherer und hygienischer Kühlungs und Wasserlaufweg
- Système à refroidissement direct sans stockage d'eau
- Serpentin en acier inox: sans aucun doute la voie de refroidissement et d'aménée d'eau la plus sûre et la plus hygiénique

- Hot water at **95°C max**
- Carbonated water
- Adjustable water carbonation level
- Hot and cold water temperature thermostats

- Warmwasser bis **95°C max**
- Sprudelwasser
- Regulierbarer Wasserkarbonator
- Temperatur-Reglungsthermostaten für Kalt- und Warmwasser

- Eau chaude à **95°C max**
- Eau gazeuse
- Gazéification réglable de l'eau
- Thermostats de réglage de la température de l'eau froide et de l'eau chaude

- Opening front panel for easy access to the internal water cooler components
- A wide range of colours for the easily removed cover
- Pannello frontale apribile per un facile accesso all'interno del refrigeratore
- Ampia gamma di colori per l'involucro facilmente smontabile

- room temperature
- temperatura ambiente
- température ambiante
- cold water (8-12°C)
- Gekühltes Wasser (8-12°C)
- acqua fredda (8-12°C)
- eau froide (8-12°C)
- sparkling water
- Sprudelneswasser
- aqua gassata
- eau gazeuse
- hot water (max 95°C)
- Heißes Wasser (max 95°C)
- aqua calda (max 95°C)
- eau chaude (max 95°C)

connect 23 A (connect 23 A RI)

Dispenses cold water and at room temperature
Eroga acqua fredda e a temperatura ambiente
Spendet Kaltwasser und Wasser mit Raumtemperatur
Débité de l'eau froide et de l'eau tempérée



connect 23 H (connect 23 H RI)

Dispenses cold water and hot water
Eroga acqua fredda e acqua calda
Spendet Kaltwasser und Warmwasser
Débité de l'eau froide et de l'eau chaude



connect 23 WG (connect 23 WG RI)

Dispenses cold water and carbonated cold water continuously
Eroga acqua fredda limpia e acqua fredda gassata in continuo
Spendet kontinuierlich stilles, gekühltes und mit Kohlensäure angereichertes Wasser
Débité de l'eau plate froide et de l'eau gazeuse en continu



connect 12 A (connect 12 A RI)

Dispenses cold water and at room temperature
Eroga acqua fredda e a temperatura ambiente
Spendet Kaltwasser und Wasser mit Raumtemperatur
Débité de l'eau froide et de l'eau tempérée



connect 12 H (connect 12 H RI)

Dispenses cold water and hot water
Eroga acqua fredda e acqua calda
Spendet Kaltwasser und Warmwasser
Débité de l'eau froide et de l'eau chaude



Mod. (UV) connect: direct chill system, sistema a raffreddamento diretto, directe Kühlsystem, système à refroidissement direct
Mod. (UV) connect RI: removable stainless steel reservoir, serbatoio estrattibile in acciaio inox, austauschbare edelstahlWasserbehälter, reservoir extractible en acier inoxydable

UV connect 23 A (UV connect 23 A RI)

Dispenses cold water and at room temperature
Eroga acqua fredda e a temperatura ambiente
Spendet Kaltwasser und Wasser mit Raumtemperatur
Débité de l'eau froide et de l'eau tempérée



UV connect 23 H (UV connect 23 H RI)

Dispenses cold water and hot water
Eroga acqua fredda e acqua calda
Spendet Kaltwasser und Warmwasser
Débité de l'eau froide et de l'eau chaude



UV connect 23 WG (UV connect 23 WG RI)

Dispenses cold water and carbonated cold water continuously
Eroga acqua fredda limpia e acqua fredda gassata in continuo
Spendet kontinuierlich stilles, gekühltes und mit Kohlensäure angereichertes Wasser
Débité de l'eau plate froide et de l'eau gazeuse en continu



UV connect 12 A (UV connect 12 A RI)

Dispenses cold water and at room temperature
Eroga acqua fredda e a temperatura ambiente
Spendet Kaltwasser und Wasser mit Raumtemperatur
Débité de l'eau froide et de l'eau tempérée



UV connect 12 H (UV connect 12 H RI)

Dispenses cold water and hot water
Eroga acqua fredda e acqua calda
Spendet Kaltwasser und Warmwasser
Débité de l'eau froide et de l'eau chaude

